

 **Tester de baterii profesional care oferă rezultate extrem de precise cu imprimantă încorporată**

CARACTERISTICI

- **Baterie 12 V** : testarea tensiunii și a stării de încărcare.
- **Starter 12 și 24 V** : testarea tensiunii de pornire.
- **Alternator 12 și 24 V** : testarea tensiunii fără sarcină și a tensiunii de încărcare, precum și a undării curentului în timpul încărcării.
- **Imprimarea rezultatelor** cu ajutorul imprimantei termice integrate (nu necesită cerneală).

ANALIZĂ INSTANTANEE

- Tensiunea bateriei (8 V până la 30 V)
- Puterea de pornire disponibilă
- Starea de încărcare și starea bateriei (%)

TIPURI DE BATERII

- Compatibil cu **mai multe tipuri de baterii plumb-acid** variind de la **7 la 240 Ah**:

- VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI baterii sigilate
- baterii STANDARD LIQUID
- baterii START / STOP (EFB / AGM)

■ Domeniu de funcționare :

 EN : 40 > 1885 CCA

 DIN : 25 > 1120 CCA

 SAE/CCA : 40 > 2000 CCA

 JIS : baterie japoneză

 IEC : 30 > 1320 CCA (standard internațional)

CA/MCA : 50 > 2400 CCA (baterie marină)

FOARTE PRECISE

- Compensare automată pentru temperatura externă.
- Tehnologia avansată de măsurare a rezistenței dinamice minimizează descărcarea bateriei și afișează un rezultat precis care nu este afectat de :
 - Sarcina de suprafață
 - Consumatorii vehiculului (lumini, diverse indicatoare, etc.)
 - Imperfecțiunile de contact (terminale / urechi uzate, urechi nefixate, etc.)

PRACTIC

- Cleme izolate
- Ecran mare cu iluminare de fundal
- Luminozitate reglabilă a ecranului
- Raport complet de testare cu data/ora și numele personalizat
- Interfață multilingvă (10 limbi)
- Protejat împotriva inversării polarității.
- Carcasă ABS (rezistentă la acid) și protecție împotriva șocurilor
- Alimentare : 1 baterie CR2032



Livrat într-o cutie cu 1 rolă de hârtie (format de hârtie mare - 2 inci).

		TEST		RESULT	TEMPERATURE COMPENSATION	cm	kg
Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE					
12 V	7 >240 Ah	• min 8 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	23,5 x 10,2 x 6,8