

GYSARC 200 представляет собой однофазный инверторный сварочный аппарат 200 A с электродами с покрытием (ММА). Этот концентрат мощности гарантирует высокое качество сварки и исключительную динамику дуги. Компактный и легкий, он легко транспортируется для всех Ваших внутренних и наружных работ.

СВАРКА ММА

- Легко варит большинство типов электродов с покрытием: рутиловые, из нержавеющей стали, чугуна и с основной обмазкой
- Совместимость с электродами $\varnothing 1,6$ до $\varnothing 5,0$ мм.
- Собирается до 10 мм толщиной.

ИНВЕРТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

- Стабильный сварочный ток.
- Очень мягкое плавление благодаря постоянному току
- Высокая устойчивость сварочного тока к колебаниям напряжения питания.

ПОМОЩЬ ПРИ СВАРКЕ



Hot Start :
легкий поджиг.



Arc Force :
равномерное увеличение силы тока при сложной сварке.



Antisticking :
снижает риск залипания электрода при контакте с деталью.

БЕЗОПАСНЫЙ

- Оптимизированное охлаждение аппарата с тепловой защитой.
- Защита против сверхтока.
- **PROTEC 400** : против перенапряжения до 400 В. Подходит для использования на генераторных установках.
- **Переключатель ON/OFF** : Абсолютная безопасность при необходимости.

ПЕРЕНОСНОЙ

- Сверх-легкий вес (3,6 кг)
- Очень маленький объем, благодаря чему он легко помещается на полке, столешнице и т.д.
- 1 ручка/ремень для переноса.



В наборе поставляются:

- Кабель массы (1.6 м / $\varnothing 16 \text{ мм}^2$)
- Электрододержатель (1.6 м / $\varnothing 16 \text{ мм}^2$)



Интуитивно-понятная панель управления с одним потенциометром для настройки сварочного тока (20 > 200 A)

			I_2 MMA	INTEGRATED TECHNOLOGY			MMA	U_0				IP
	50/60 Hz	A	A	HS	AF	ANTI-STICKING	EN 60974-1 (40°C)	V	mm ²	cm	kg	
	230 V 1~	32	20 → 200	■	■	■	90 A @ 60% 80 A @ 100%	64	10/25 $\varnothing 9$	27 x 11 x 16.5	3.6	IP 21