

Универсальный и современный тестер DBT 500 6/12 В был разработан для решения всех задач по проверке стартерных батарей, стартерных моторов и генераторов. Точный и надежный, он гарантирует правильную диагностику благодаря интуитивно понятному цветному экрану, 3 типам тестов и графической функции.

КОМПЛЕКСНЫЕ ФУНКЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ



Проверка аккумуляторов 6 и 12 В :

- Проверка напряжения и состояния заряда.



Стартер на 6 и 12 В :

- Проверка напряжения при запуске.



Генератор переменного тока 12 В :

- Проверка напряжения без нагрузки и под нагрузкой, а также пульсации тока под нагрузкой.



Форма волны

Эта функция, доступная непосредственно через специальную кнопку, представляет собой графический анализ напряжения батареи во время запуска. Он дает отличную информацию о состоянии батареи.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

■ совместим с 3 типами свинцово-кислотных аккумуляторов емкостью от 7 до 240 Ач:

- Герметичные батареи VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- Аккумуляторы со СТАНДАРТНОЙ ЖИДКОСТЬЮ
- Аккумуляторы START / STOP (EFB/AGM)

■ Рабочий диапазон:

EN	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				международный стандарт	морские аккумуляторы
100 > 2000 A	100 > 1400 A	100 > 2000 A	26A17 > 245H2	100 > 1400 A	100 > 2000 A

СВЕРХТОЧНЫЙ

- Автоматическая компенсация температуры окружающей среды.
- Динамическое измерение сопротивления сводит к минимуму разряд батареи и дает надежный результат, не искажаемый :
 - поверхностным зарядом
 - потребителями-паразитами (фары, различные лампочки и т.д.)
 - нарушение контакта (окисление клемм/наконечников, ослабленные наконечники)

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ



- Цветной экран с диагональю 2,4 дюйма.
- Проверка напряжения батареи по графику.
- Результаты тестирования могут быть загружены и сохранены в электронном виде.
- Защита от обратной полярности.



Интерфейс переведен на 12 языков



		Тест								
		Аккумулятор А	Аккумулятор V	ЗАРЯДКА ПУСК СИСТЕМА АВТО						
6-12 В	7 > 240 Ah	•	min 5 V	6-12 В	1сек	МГНОВЕННО	•	80 x 20 x 140	100 cm	0.3