

Благодаря встроенному компрессору EASYCUT K35 PFC может использоваться для резки металла везде, где есть однофазное электропитание. Технология PFC позволяет ему работать от 195 до 265 В, что обеспечивает качественный рез даже при использовании удлинителей длиной 100 м. Небольшой, легкий и удобный в переноске, он способен выдавать мощность 35 А для резки различных видов металла толщиной до 15 мм.

МАКСИМУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

- Автоматическая регулировка подачи воздуха, адаптированная к горелке TPT 35
- Резка всех сталей (низкоуглеродистых, нержавеющей, закаленных, HLE), алюминия, меди и т.д.
- Более высокая скорость резки по сравнению с термической резкой Oxygaz..

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Встроенный компрессор для удобства использования на объекте.
- Внутренний воздушный фильтр с автоматической очисткой для предотвращения образования конденсата в горелке
- Бесконтактное зажигание для предотвращения помех, которые могут повредить расположенное рядом электронное оборудование
- Отсек для хранения расходных материалов.

ИДЕАЛЕН ДЛЯ РАБОЧИХ ОБЪЕКТОВ

- Работает с удлинителями до 100 м
- Усиленный корпус и ударопрочные ножки.
- Компактность и удобство перемещения по объекту.
- Защита от перенапряжения до 400 В (PROTEC 400).
- Класс защиты IP23S для работы в жестких условиях.
- Оптимизированное охлаждение с вентиляционным каналом, изолирующим электронику от пыли.

ГОРЕЛКА ПРЕМИУМ

- Спроектирован, чтобы выдерживать удары и нагрев.
- Быстрое подключение/отключение горелки без использования инструментов для удобства транспортировки и обслуживания.
- Предохранительный механизм триггера.



В наборе поставляются



TPT 35 - 4 м



2 м - 10 мм²

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость	Толщина
Разделение	15 мм
Чистый срез	10 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (опционально)



Колпачок

x 4
040182



Кожух сопла

x 10
080799



Диффузор

x 2
040175



Электрод

x 10
040168



Набор расходных
материалов
080782

x 1

x 3

x 1

x 3



Защитные очки
оттенок 5
042841



Защитные перчатки
064164 (Размер 9)
064171 (Размер 10)



Двухколёсная
тележка
039568

					 mm (max)				AIR SYSTEM	EN 60974-1 (40°C)				IP		
					Чистый срез	Разделение				IA (60 %)	I _{max}					
	50/60 Hz	2 m	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Встроенный компрессор	26 A	35 A	45 x 26 x 36	18.5	IP 23S	8 kW	