



Аппарат инверторной технологии с микропроцессорным управлением.



Революционные динамические характеристики дуги аппарата уникальны на рынке.



Производит сварку электродами: рутиловыми, с основной обмазкой, чугунными, а также из нержавеющей стали




Практичен благодаря небольшому весу (2.5 кг), малым размерам и незначительному энергопотреблению



MMA

- ✓ Немедленный розжиг дуги благодаря высокому напряжению холостого хода.
- ✓ Поддерживает постоянную мощность во время сварки.
- ✓ Очень легкая сплавка металлов благодаря постоянному току.
- ✓ Нечувствителен к колебаниям тока сети.
- ✓ Хорошая проникающая способность и стабильность дуги.

80
A



поставляется в коробке с :

- кабелем массы (1.6m / $\varnothing 10\text{mm}^2$)
- держателем электрода (1.6m / $\varnothing 10\text{mm}^2$)

ПРЕИМУЩЕСТВА

HOT START : увеличение мощности при розжиге дуги.

ANTI STICKING : снижает риск прилипания электрода при контакте с деталью.

ARC FORCE : равномерное увеличение силы тока при сложной сварке.



ЗАЩИЩЕН ДЛЯ РАБОТЫ ОТ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА И КОЛЕБАНИЙ ЭЛЕТРОСЕТИ (+/-15%).

		I_2	Интегрированная технология				MMA		U_o				IP		
50/60 Hz	A	A	HS	AF	ANTI-STICKING	P400	EN 60974-1 (40°C) IA (60%) 100%		V	mm ²	cm	kg			Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230 V 1~	10	10 → 80	▪	▪	▪	▪	31	29	82.4	10/25	23 × 14 × 10	2.5	IP 21S	2 m	3.7 kVA