



FSV100




FRESATRICE SEDI VALVOLA
VALVE SEAT MACHINE
FRAISEUSE SIÈGES SOUPAPE
ALESADORA DE ASIENTOS DE VALVULAS




- Livella elettronica con display per un corretto allineamento
- *Electronic Level with Digital Readout for an accurate adjustment*
- Niveau électronique avec affichage pour un correct alignement
- *Inclinómetro eléctrico con display*



- Indicatore a comparatore per esatta profondità di lavoro
- *Dial gauge indicator for an exact cutting depth*
- Jauge comparateur pour une correcte profondeur de travail
- *Indicador y comparador para una exacta profundes de trabajo*



- Comodo portaoggetti orientabile con Vacuometro integrato
- *Convenient Equipment storage with Built In Vacuum unit*
- Porte-outils orientable avec vacuomètre intégré




- Finecorsa regolabile per una precisa e costante profondità di lavoro dell'utensile
- *Adjustable depth stop for an exact and solid depth of cut of cutting insert*
- Fin de course réglable pour une profondeur de travail stable et précise de l'outil
- *Finales de carrera ajustables para una precisa y constante profundes de la herramienta*




- Vasca raccogliutricioli rimovibile
- *Removable chip tray*
- Bac à copeaux mobile
- *Bandeja recogedora de viruta*

- Pedale di comando del cuscino d'aria della testa
- *Foot pedal for Air Float work head*
- Pédale de commande du coussin d'air de la tête
- *Pedal de mando del colchón de aire de la cabeza*



Dati tecnici	Specifications	Donées techniques	Datos técnicos	FSV100
Dimensione massima testata (LxLxH)	Max cylinder head dimensions (LxWxH)	Dimension maximale tête (LxLxH)	Medidas maximas de la culata / tapa (LxAxA)	746x228x150 mm
Capacità diametro sede valvola	Valve seat diameter range	Capacité diamètre siège de soupape	Capacidad diametro del asiento de valvula	14÷76 mm
Diametro mandrino	Spindle diameter	Diamètre mandrin	Diametro mandril	56 mm
Conicità mandrino	Spindle taper	Cône d'emmanchement	Conicidad del mandril	ISO 30
Velocità mandrino variabile	Adjustable spindle speed	Vitesse variable mandrin	Velocidad del mandril (ajustable)	0÷500 RPM
Corsa verticale del mandrino	Spinde travel/Stroke vertical	Course verticale du mandrin	Recorrido vertical del mandril	180 mm
Corsa orizzontale testa	Work Head Horizontal Travel	Course horizontale tête	Desplazamiento horizontal de la culata / tapa	736 mm
Corsa trasversale testa	Work Head Cross Travel	Course transversale tête	Desplazamiento transversal de la culata / tapa	50 mm
Inclinazione asse testa	Work head tilt	Inclination axe tête	Inclinacion del cabezal (en ambos lados del 0 vertical)	±15°
Distanza massima tra tavola e mandrino	Maximum distance from table to spindle	Distance maximale entre table et mandrin	Distancia maxima entre mesa y mandril	473 mm
Potenza motore mandrino	Spindle motor power	Puissance moteur mandrin	Potencia motor del mandril	0,55kW
Pressione di esercizio	Working air pressure	Pression de service	Presion de trabajo	6 bar
Dimensioni (LxLxH)	Dimensions (LxWxH)	Dimensions (LxLxH)	Medidas (LxAxA)	100x1170x2210 mm
Peso	Weight	Poids	Peso	710 Kg



Supporto testate girevole a 360° per una completa accessibilità a tutti i punti della testata. Il sistema di staffaggio è molto rapido e offre elevata rigidità. Il livellamento è particolarmente semplice grazie al pomello di regolazione micrometrico.

360 degree Rollover fixture assures a complete accessibility to all sides of the cylinder head. The clamping process is very quick and assures high sturdiness. The levelling procedure is definitely simple thanks to the fine adjustment knob.

Support culasses tournant à 360° pour une complète accessibilité à tous les points de la culasse. Le système de fixation est très rapide, offrant une rigidité élevée. Le nivelage est particulièrement simple grâce au bouton de réglage micrométrique.

Soporte de la tapas / culatas con movimiento rotatorio en 360° para una completa accesibilidad a todos los puntos de la pieza. El sistema de anclaje es muy rápido y ofrece una elevada rigidez. La nivelación es muy simple gracias a la perilla de regulación micrométrica.



Doppio sistema di avanzamento mandrino: ampio volantino frontale per un preciso e rapido spostamento del mandrino e pomello laterale per un avanzamento micrometrico.

Dual spindle feed system: Large front Handwheel for accurate and fast spindle travel and side knob for fine downfeed.

Double système de course mandrin: ample volant frontal pour un déplacement du mandrin précis et rapide et bouton latéral pour une course micrométrique.

Doble sistema de avance de mandril: volante de grandes dimensiones para un preciso y rápido desplazamiento del mandril y perilla lateral para el avance micrométrico.



Testa porta mandrino estremamente rigida montata su cuscino d'aria per un comodo e rapido posizionamento.

Spindle Workhead extremely sturdy mounted on air cushion to provide a light and quick positioning.

Tête porte-mandrin extrêmement rigide, montée sur un coussin d'air pour un positionnement pratique et rapide.

Cabezal porta mandril extremadamente rígido, montado sobre colchón de aire para un cómodo y rápido posicionamiento.



Inclinazione verticale dell'asse della testa di $\pm 15^\circ$ in entrambe le direzioni per assicurare un allineamento preciso del mandrino sulle sedi inclinate delle testate.

Spindle vertical tilt up to ± 15 degrees on both directions to assure an accurate alignment of spindle in the cylinder head canted seats.

Inclination verticale de l'axe de la tête de $\pm 15^\circ$ dans les deux directions pour assurer un alignement précis du mandrin sur les sièges inclinés des culasses.

Inclinación vertical del eje de la culata / tapa de $+ - 15^\circ$ en ambas direcciones, para asegurar una alineación precisa del mandril en los asientos inclinados de las culatas / tapas.

Dotazione standard	Standard equipment	Équipement standard	Dotación estándar
• Movimento testa su cuscino ad aria • Filtro/regolare della pressione aria • Supporto di fissaggio testate universale girevole a 360° • Kit piastre di bloccaggio per fissaggio testate particolari • Asse porta mandrino ad alta resistenza con attacco conico • Velocità mandrino variabile • Finecorsa regolabile • Inclinometro elettrico con display • Comparatore con lettore di quota del mandrino • Testina portacarrellini senza molla • CUT2000 Carrellino porta inserto (18-30 mm) • CUT2001 Carrellino porta inserto (28-40 mm) • CUT2002 Carrellino porta inserto (40-60 mm) • Strumento taratura utensile • Vacuometro completo di tamponi • Sistema di illuminazione a LED • Consolle orientabile porta attrezzatura • Vasca raccogli trucioli • Chiavi di servizio • Libretto istruzioni	• Air float Work Head for light positioning • Air pressure filter/regulator • Universal 360 degree roll over Cylinder Head fixture • Adjustable Clamping Kit for special cylinder heads • Hardened spindle with taper tool holder • Infinitely variable spindle speed • Adjustable end stroke • Electronic level with readout • Dial gauge for spindle precise positioning • Spring free tool holder mandrel • Cut2000 insert tool holder (18-30 mm) • Cut2001 insert tool holder (28-40 mm) • Cut2002 insert tool holder (40-60 mm) • Tool setting fixture • Vacuum tester complete with pads • LED lighting system • Swing arm tool storage Cabinet • Removable Chip tray • Wrench set • Instruction manual	• Mouvement tête sur coussin d'air • Filtre/régulateur de la pression de l'air • Support de fixation culasses universel tournant à 360° • Trousse plaques de blocage pour fixation culasses particulières • Axe porte-mandrins à haute résistance avec cônes d'emmanchement • Vitesse variable mandrin • Fin de course réglable • Inclinomètre électrique avec affichage • Comparateur avec lecteur d'altitude du mandrin • Tête porte-chariots sans ressort • CUT2000 Chariot porte-outil (18-30 mm) • CUT2001 Chariot porte-outil (28-40 mm) • CUT2002 Chariot porte-outil (40-60 mm) • Instrument étalonnage outil • Vacuomètre complet de tampons • Système d'éclairage LED • Consolle orientable porte-équipement • Bac à copeaux • Trousse de clés • Manuel d'instructions	• Movimiento del cabezal sobre colchón de aire • Filtro/regulador de presión del aire • Soporte universal de anclaje culatas / tapas con movimiento a 360° • Kit de placas de anclaje para culatas / tapas especiales • Eje porta mandril de alta resistencia con acople cónico • Velocidad variable del mandril • Finales de carrera ajustables • Inclinometro eléctrico con display • Comparador con lector de cuota del mandril • Mandril porta horquillas y pilotos sin resorte • CUT2000 Horquilla porta herramienta - porta placas (18-30 mm) • CUT2001 Horquilla porta herramienta - porta placas (28-40 mm) • CUT2002 Horquilla porta herramienta - porta placas (40-60 mm) • Instrumento de calibración de la herramienta - placa de corte • Vacuometro para control de estanqueidad y set de ventosas • Sistema de iluminación con LED • Consola orientable porta herramientas y equipos • Bandeja recogedora de viruta • Llaves de servicio • Manual de instrucciones



Accessori e ricambi Accessoires and spare parts Accessoires et pièces de rechange Accesorios y repuestos



UTXXXX

Inserti di taglio vari profili
Cutting inserts on choice
Outils de coupe différents profils
Herramientas de corte - placas con varios perfiles




CPXXXX

Piloti di centraggio (misure a scelta)
Carbide pilots (measures on choice)
Forets pilotes de centrage (mésures selon votre choix)
Pilotos de centrado (medidas a elección del cliente)



MPC375

Mandrino porta punte 3÷16 mm con adattatore cono ISO-30
Drill chuck dia. 3÷16 mm with adapter taper ISO-30
Mandrin porte-pointe 3÷16 mm avec cône adaptateur ISO-30
Mandril porta puntas e rimas 3-16 mm. con acople cónico ISO-30



FSV500

Affilatrice utensili con mola diamantata
Tool sharpening attachment with diamond wheel
Affûteuse d'outils avec meule diamantée
Affilador de herramientas de corte - placas con muela de diamante

